

Ggf. den Proxy-Server in die Umgebungsvariable `http_proxy` schreiben.

```
N:\>set http_proxy=proxy.example.com:8080
```

Und nun setzen wir eine Anfrage zum Server. Wichtig ist dabei, den Mime-Type `application/xml` anzufordern. Anderenfalls würde der Server nur das gewohnte HTML liefern.

```
C:\>wget -q -O - --header="Accept: application/xml"  
http://demo.openrat.de
```

Als Ergebnis erhalten wir:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<server>  
  <errors />  
  <notices />  
  <mode />  
  <login_name>admin</login_name>  
  <login_password>admin</login_password>  
  <dbids>  
    <db1>  
      <key>db1</key>  
      <value>OpenRat DEMO</value>  
      <title>OpenRat DEMO (localhost)</title>  
    </db1>  
  </dbids>  
  <actdbid>db1</actdbid>  
  <register>1</register>  
  <send_password>1</send_password>  
  <loginmessage />  
  <windowMenu>  
    <entry id="0">  
      <subaction>showlogin</subaction>  
      <text>menu_index_showlogin</text>  
      <title>menu_index_showlogin_DESC</title>  
      <key>accesskey_window_showlogin</key>  
      <url>./?action=showlogin&subaction=showlogin&id=-</url>  
    </entry>  
    <entry id="1">  
      <subaction>register</subaction>  
      <text>menu_index_register</text>  
      <title>menu_index_register_DESC</title>  
      <key>accesskey_window_register</key>  
      <url>./?action=showlogin&subaction=register&id=-</url>  
    </entry>  
    <entry id="2">  
      <subaction>password</subaction>  
      <text>menu_index_password</text>  
      <title>menu_index_password_DESC</title>  
      <key>accesskey_window_password</key>
```

```
        <url>./?action=showlogin&subaction=password&id=-</url>
    </entry>
</windowMenu>
<session>
    <name>SESSIONUID</name>
    <id>8f5e16250f0689ba5bbf3caba580129f</id>
</session>
<version>0.9-2</version>
</server>
```

Alternativ kann man auch den Mime-Type `application/json` verwenden:

```
N:\>wget -q -O - --header="Accept: application/json"
http://demo.openrat.de
```

```
{
  "errors":
  [
  ],
  "notices":
  [
  ],
  "mode": "",
  "login_name": "admin",
  "login_password": "admin",
  "dbids":
  {
    "db1":
    {
      "key": "db1",
      "value": "OpenRat DEMO",
      "title": "OpenRat DEMO (localhost)"
    }
  }
  ,
  "actdbid": "db1",
  "register": "1",
  "send_password": "1",
  "loginmessage": "",
  "windowMenu":
  [
    {
      "subaction": "showlogin",
      "text": "menu_index_showlogin",
      "title": "menu_index_showlogin_DESC",
      "key": "accesskey_window_showlogin",
      "url": ".V?action=showlogin&subaction=showlogin&id=-"
```

```
}
,
{
  "subaction":"register",
  "text":"menu_index_register",
  "title":"menu_index_register_DESC",
  "key":"accesskey_window_register",
  "url": ".V?action=showlogin&subaction=register&id=-"
}
,
{
  "subaction":"password",
  "text":"menu_index_password",
  "title":"menu_index_password_DESC",
  "key":"accesskey_window_password",
  "url": ".V?action=showlogin&subaction=password&id=-"
}
]
,
"session":
{
  "name":"SESSIONUID",
  "id":"e1389b614d6a1e623b0104c8b8cc12ae"
}
,
"version":"0.9-2"
}
```