

# Rechtevergabe

Für alle Objektarten

- Ordner
- Seite
- Datei
- Verknüpfung

können beliebig viele Rechte vergeben werden.

Ein Recht besteht aus den Angaben

- Wer hat das Recht (Benutzer oder Gruppe)
- Sprache (alle oder nur eine spezielle)
- Attribute (s.u.)

## Benutzer, Gruppe

Ein Recht gilt entweder für einen Benutzer oder eine Gruppe.

## Sprache

Ein Recht kann auf spezielle Sprachen begrenzt werden.

## Attribute

Folgende Attribute sind pro Recht verfügbar.

### Lesen

Das Objekt kann gelesen werden. Dieses Attribut ist immer gesetzt wenn ein Recht vorhanden ist. Nur Objekte, für die kein Recht gesetzt ist, erscheinen nicht.

### Schreiben

Der Inhalt darf geändert werden.

### Eigenschaften verändern

Eigenschaften wie Dateiname, Name und Beschreibung können geändert werden.

## Inhalte freigeben

Geänderte Inhalte können freigegeben werden. Nur verfügbar bei Ordnern und Seiten

## Veröffentlichen

Das Objekt darf veröffentlicht werden. Nur verfügbar bei Ordnern,Seiten,Dateien.

## Rechte vergeben

Für das Objekt kann der Benutzer/die Gruppe weitere Rechte vergeben.

## Vererben

Das Recht wird auf alle Unterobjekte vererbt. Nur verfügbar bei Ordnern.

## Ordner anlegen

Es darf ein weiterer Unterordner angelegt werden. Nur verfügbar bei Ordnern.

## Datei anlegen

Es darf ein Datei in diesen Ordner hochgeladen werden. Nur verfügbar bei Ordnern.

## Seite anlegen

Es darf ein Seite in diesem Ordner angelegt werden. Nur verfügbar bei Ordnern.

## Verknüpfung anlegen

Es darf ein Verknüpfung in diesem Ordner angelegt werden. Nur verfügbar bei Ordnern.

## Plausibilitätsprüfungen

OpenRat streicht und setzt automatische Attribute, wenn dies sinnvoll ist:

-