

Sie dürfen **OpenRat** benutzen und weitergeben, wenn Sie die [Lizenzbestimmungen](#) (die GPL v2) verstehen und akzeptieren.

Aktuelle Version

[Die aktuelle Version zum Download.](#)

Kurze Installationsanleitung:

- Entpacken Sie das Archiv in das Document-Root Ihres Webservers
- Importieren Sie die Datei `create.sql` aus dem Verzeichnis `doc/database/sql/mysql` in Ihre Datenbank.
- Tragen Sie Ihre Datenbank-Zugangsdaten in die Datei `config/database.ini.php` ein.

Das voreingestellte Login ist `admin` und `admin`. Sie müssen das Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern.

Debian und Ubuntu

Openrat gibt es auch als [Debian](#)-Paket. Tragen Sie folgende Zeile in die Datei `/etc/apt/sources.list` ein:

```
deb http://debian.openrat.de/latest ./
```

Ein `apt-get install openrat` erledigt dann die Installation. Die Datenbankbindung muss wie zuvor beschrieben auch hier manuell durchgeführt werden.

Die Konfiguration von Openrat befindet sich unter Debian im Verzeichnis `/etc/openrat`.

weitere [Installationshinweise](#).

Logos

Sie können folgende Logos auf Ihren Webseiten verwenden. Es besteht aber keine Pflicht, dies zu tun ;)