

OpenRat ist ein freies [Content-Management-System](#), welches Ihre Webseiten vorkompiliert und in statischer Form auf dem Webserver ablegt. Durch dieses Prinzip werden Sicherheit und Performance maximiert.

Erfahren Sie [mehr über Openrat](#) oder gehen Sie gleich zum [Download](#).

Download: [Die aktuelle Snapshot-Version](#).

# Screencast

## Quellen

- OpenRat ist Open Source. Die Quellen kann man per [Mercurial](#) mit dem Befehl `hg clone static-http://scm.openrat.de/latest` auschecken.
- [Changelog](#).

## Aktuelle Version

Unter [dl.openrat.de](#) ist stets die [aktuelle Version](#) verfügbar.

Es ist auch ein Debian- und Ubuntu-Paket verfügbar: Ergänzen Sie dazu Ihre `/etc/apt/sources.list` wie folgt:

```
deb http://debian.openrat.de/latest ./
```

Ein anschließendes `apt-get install openrat` installiert OpenRat.

## Demo

Eine vollständige Demo mit der letzten Snapshot-Version ist verfügbar unter [demo.openrat.de](#).

Die Inhalte im Demo-System werden täglich zurückgesetzt.

## Unterstützung für Open-Id

OpenRat unterstützt eine Autorisierung per [Open-Id](#). OpenId ist per Default deaktiviert, kann aber über die Konfiguration in der `security.ini.php` aktiviert werden.

## Forum und Bugtracker

Über Bitbucket ist ein [Wiki](#) sowie ein [Bugtracker](#) verfügbar.

## WebDAV

OpenRat unterstützt [WebDAV](#). Damit kann mit einem WebDAV-Client (z.B. KDE Konqueror, MS Windows Explorer, MS Internet Explorer, MS-Office) direkt auf die Dateien im OpenRat-CMS zugegriffen werden.

Implementiert ist DAV-Level 1 (keine LOCKs) mit einem vollwertigen Schreibzugriff. Es ist nicht möglich, auf Seiten und Verweise zuzugreifen, da die Komplexität dieser Objekte über WebDAV noch nicht abzubilden ist.

WebDAV ist im Auslieferungszustand deaktiviert, kann aber über die Datei `webdav.ini.php` aktiviert werden.

## Wikipedia

Noch eine Baustelle und keineswegs relevant: Der [OpenRat-Artikel in der Wikipedia](#). Vielleicht helfen Sie mit?

## HTML-Editor

OpenRat enthält den [CK-Editor](#).

Dieser ist aktiv, wenn ein Textabsatz-Element die Eigenschaft "HTML" (und nicht "Wiki") besitzt. Beim Editieren eines Textabsatzes im "Erweitert"-Modus wird dann der Editor gestartet. Hierzu ist jedoch aktiviertes Javaskript sowie Internet Explorer ab Version 5.5, Mozilla Firefox/Iceweasel ab Version 2 oder Opera 9.5 erforderlich.

## Status der Entwicklung

Openrat ist offiziell noch "beta" und nicht für produktive Systeme zu empfehlen.